

calmo

S IP64

Robuste Bauform

Verfügbar bis mindestens 2022

Aktuelle Prozessorgeneration

Verpresste Anschlusskabel



Lüfterlos




Staubdicht und geschützt gegen Spritzwasser



Temperaturbereich von -5°C bis 55°C



Unterstützt drei Displays gleichzeitig



Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Professional / IoT Linux 64-bit fähig
Prozessoren	Intel® Core™ i3/i5/i7 und Intel® Pentium® 8. Generation @ 35W TDP
Arbeitsspeicher	2x SO-DIMM DDR4 PC2666, max. 32 GB
Datenspeicher	1x M.2 M-Key 2242/2260/2280 (nur NVMe) 1x 2,5" SSD
Grafik	Intel® UHD 630
Display Interface 1	DisplayPort 1.2 (4096 x 2304 bei 60Hz)
Display Interface 2	DisplayPort 1.2 (4096 x 2304 bei 60Hz)
Display Interface 3	DVI-D (1920 x 1200 bei 60Hz)
Audio	Realtek ALC671 - 7.1 HD Audio
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i219LM + i210AT)
Schnittstellen hinten	2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen 1 4x USB 2.0 2x Displayport, 1x DVI-D 2x LAN 1x RS-232 2x PS/2 Audio Davon können insgesamt 7 Schnittstellen realisiert werden.
Schnittstellen intern	1x PCIe x16 1x miniPCIe (halfsize/fullsize) 1x USB-3.1 (Stick) 8bit GPIO

Spezielle Funktionen	Always-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot, TPM 2.0, Watchdog, System Guard, Recovery-BIOS
Stromversorgung	Eingangsspannung: 12V DC
Temperaturbereich	-5°C bis 55°C
Schutzklasse	IP64
Maße und Gewicht	215 x 70 x 224 mm, ca. 5 kg
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)

Bitte Beachten:

DC-Kabel mit Netzteil sowie sieben weitere Schnittstellen werden durch die verpressten Buchsen aus dem Gerät heraus geführt. Bitte geben Sie bei Bestellung an, welche Schnittstellen Sie nutzen wollen, und in welcher Länge die Kabel angeschlossen werden sollen. Möglich ist alles zwischen 0,5m und 10m.

