

CALMO TINY Entry



2x Display



Lüfterlos



Temperaturbereich

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Betriebssystem | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Pro / IoT • Linux 64-bit fähig |
| Prozessor | <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Celeron J4005, 2x 2,7 GHz • Intel® Celeron J4105, 4x 2,5GHz • Intel® Pentium Silver J5005, 4x 2,8GHz |
| Arbeitsspeicher | 1x SO-DIMM DDR4 PC2400, max. 16 GB |
| Festplatte | 1x M.2 B-Key 2242/2260/2280 SATA |
| Grafik | Intel® UHD 600/605 |
| Display Interface 1 | DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz) |
| Display Interface 2 | DisplayPort 1.2 (4096 x 2160 bei 60Hz) |
| Audio | Realtek ALC671 – 7.1 HD Audio |
| LAN | 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i210 + Realtek RTL8111G) |
| Stromversorgung | Eingangsspannung: 8–24V DC |

Schnittstellen

| | |
|---------------|--|
| vorne | <ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 3.1 Gen1 • Audio |
| hinten | <ul style="list-style-type: none"> • 4x USB 2.0 • 2x DisplayPort • 2x LAN • 1x RS-232/485/422 • DC-in |
| intern | <ul style="list-style-type: none"> • 1x M.2 2230 • 1x RS-232 • 8bit GPIO |

Weitere Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Maße | 147 x 36 x 165 mm |
| Gewicht | ca. 1 kg |
| Schutzart | IP20 |
| Temperaturbereich | -30 °C bis 70 °C |
| Spezielle Funktionen | <ul style="list-style-type: none"> • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS |
| Mögliche Erweiterungen | <ul style="list-style-type: none"> • WiFi 5 inkl. Bluetooth 4.2 (Mini-Antennen) • Speaker: kleiner Lautsprecher im inneren des Gehäuses • USB Typ C |
| Garantie | 2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre) |
| Imagestabilität | Verfügbar bis 2024 |

Optionales Zubehör

- Halterungen**
- VESA-Mount 100x100
 - Hutschienclip

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.calmo-pc.de

