

CALMO UNI Entry

Energiesparender Industrie-PC mit Schnittstellenvielfalt



Bis zu 5x COM
(Weitere auf Anfrage)



8-34V DC



Optimiert für Schaltschränke



Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10/11 Pro / IoT • Linux 64-bit fähig
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Processor N50, 2x 3,4 GHz • Intel® Processor N97, 4x 2,9 GHz • Intel® Processor N200, 4x 3,2 GHz • Intel® Core™ i3 N305, 8x 3,0GHz
Arbeitsspeicher	1x SO-DIMM DDR5 PC4800, max. 32 GB
Festplatte	1x M.2 M-Key 2242/2260/2280 NVMe 1x 2,5" SSD/HDD
Grafik	Intel® UHD Grafik
Display Interfaces	3x DisplayPort 1.4a (4096 x 2160 bei 60Hz)
Audio	Realtek ALC256 – Stereo HD Audio
LAN	1x RJ45 mit 10/100/1000/2500 Mbit/s (Realtek RTL8111H) 1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i226LM)
Stromversorgung	Eingangsspannung: 8–34V DC

Schnittstellen

hinten	<ul style="list-style-type: none"> • 2x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen1 • 3x DisplayPort • 2x LAN • 1x RS-232 1x RS-232/422/485 • Audio • DC-in
intern	<ul style="list-style-type: none"> • 1x PCIe x4 • 1x M.2 E-Key 2230 • 8bit GPIO • USB 2.0 Stick

Weitere Daten

Maße	250 x 52 x 191 mm
Gewicht	ca. 2 kg
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	0 °C bis 55 °C
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS
Mögliche Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 6E inkl. Bluetooth 5.3 • LTE/5G • Zusätzlich 3x RS232 • Risercard PCIe x4 für LowProfile
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2030

Optionales Zubehör

Halterungen	<ul style="list-style-type: none"> • VESA-Mount 100x100 • Hutschieneclip
--------------------	--

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.calmo-pc.de

