

CALMO Panel-PC

VESA | ThinClient 12. Gen



10-Finger
Multitouch



Desinfizierbar



Handschuh-
bedienung



Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10/11 Pro / IoT • Linux 64-bit fähig 															
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Processor N50, 2x 3,4 GHz • Intel® Processor N97, 4x 2,9 GHz • Intel® Processor N200, 4x 3,2 GHz • Intel® Core™ i3 N305, 8x 3,0GHz 															
Arbeitsspeicher	1x SO-DIMM DDR5 PC4800, max. 32 GB															
Festplatte	1x 2,5" SSD															
Displaygröße	<table border="0"> <tr> <td>10,1":</td> <td>1920x1200 Pixel</td> <td>16:10</td> </tr> <tr> <td>15,6":</td> <td>1920x1080 Pixel</td> <td>16:9</td> </tr> <tr> <td>19":</td> <td>1280x1024 Pixel</td> <td>5:4</td> </tr> <tr> <td>21,5":</td> <td>1920x1080 Pixel</td> <td>16:9</td> </tr> <tr> <td>23,8":</td> <td>1920x1080 Pixel</td> <td>16:9</td> </tr> </table>	10,1":	1920x1200 Pixel	16:10	15,6":	1920x1080 Pixel	16:9	19":	1280x1024 Pixel	5:4	21,5":	1920x1080 Pixel	16:9	23,8":	1920x1080 Pixel	16:9
10,1":	1920x1200 Pixel	16:10														
15,6":	1920x1080 Pixel	16:9														
19":	1280x1024 Pixel	5:4														
21,5":	1920x1080 Pixel	16:9														
23,8":	1920x1080 Pixel	16:9														
Helligkeit/Kontrast	<table border="0"> <tr> <td>10,1":</td> <td>350 cd/m²</td> <td>800:1</td> </tr> <tr> <td>15,6":</td> <td>400 cd/m²</td> <td>700:1</td> </tr> <tr> <td>19":</td> <td>250 cd/m²</td> <td>1000:1</td> </tr> <tr> <td>21,5":</td> <td>250 cd/m²</td> <td>3000:1</td> </tr> <tr> <td>23,8":</td> <td>250 cd/m²</td> <td>1000:1</td> </tr> </table>	10,1":	350 cd/m ²	800:1	15,6":	400 cd/m ²	700:1	19":	250 cd/m ²	1000:1	21,5":	250 cd/m ²	3000:1	23,8":	250 cd/m ²	1000:1
10,1":	350 cd/m ²	800:1														
15,6":	400 cd/m ²	700:1														
19":	250 cd/m ²	1000:1														
21,5":	250 cd/m ²	3000:1														
23,8":	250 cd/m ²	1000:1														
Touchdisplay	PCAP TFT Touchscreen mit Sicherheitsglas und LED-Hintergrundbeleuchtung															
Grafik	Intel® UHD Grafik															
Display Interfaces	2x DisplayPort 1.4a (4096 x 2160 bei 60Hz)															
Audio	Realtek ALC256 – HD Audio															
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000/(2500) Mbit/s (Realtek RTL8125BG-CG /RTL8111H)															
Stromversorgung	Eingangsspannung: 8–24V DC															

Schnittstellen

Unten	4x USB, 2x DP, 2x LAN, DC-In, Terminal-In
Oben (nur 10,1")	USB 3.2 Type-C, USB 3.2, Audio-In /-Out



Weitere Daten

Maße	<table border="0"> <tr> <td>10,1":</td> <td>268 x 186 x 50 mm</td> </tr> <tr> <td>15,6":</td> <td>396 x 244 x 59 mm</td> </tr> <tr> <td>19":</td> <td>430 x 353 x 67 mm</td> </tr> <tr> <td>21,5":</td> <td>526 x 323 x 63 mm</td> </tr> <tr> <td>23,8":</td> <td>586 x 355 x 75 mm</td> </tr> </table>	10,1":	268 x 186 x 50 mm	15,6":	396 x 244 x 59 mm	19":	430 x 353 x 67 mm	21,5":	526 x 323 x 63 mm	23,8":	586 x 355 x 75 mm
10,1":	268 x 186 x 50 mm										
15,6":	396 x 244 x 59 mm										
19":	430 x 353 x 67 mm										
21,5":	526 x 323 x 63 mm										
23,8":	586 x 355 x 75 mm										
Gewicht	3-10kg										
Schutzart	IP65 Frontseitig, IP50 Rückseitig Geschützt gegen Reiniger pH 2-11										
Temperaturbereich	-5 °C bis 50 °C										
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS 										
Mögliche Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 6E inkl. Bluetooth 5.3 • M.2 2242/2260/2280 Schnittstellenmodul • Kantenschutz • Interne PSU • RS-232 • Dock mit BC NFC RFID COM USB • PoE ++ für Stromversorgung via LAN 										
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)										
Imagestabilität	Verfügbar bis 2029										

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.calmo-pc.de

