

CALMO Active M

Der mittlere Wolf im Schafspelz



4x 8K Display



Aktive
Kühlung



Verfügbar bis
2028

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Betriebssystem | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10/11 Pro / IoT • Linux 64-bit fähig |
| Prozessor | Intel® Core™ i3/i5/i7 12. bis 14. Generation Intel® Core™ Series 2 (Bartlett Lake-S) |
| Arbeitsspeicher | 4x DDR5 PC4800, max. 128 GB |
| Festplatte | <ul style="list-style-type: none"> • 2x M.2 M-Key 2230/2242/2280 NVMe • 2x 2,5" Festplatte |
| Grafik | Intel® UHD 7xx |
| Display Interfaces | 4x DisplayPort 1.4a (7680 x 4320 bei 60Hz) |
| Audio | Tempo Semiconductor 92HD91B 5.1 HD Audio |
| LAN | 1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i219LM) 2x RJ45 mit 10/100/1000/2500 Mbit/s (Intel® i226LM *) <small>* Updated LAN controller i225LM to i226LM</small> |

Stromversorgung Eingangsspannung: 230V AC
Schnittstellen

| | |
|---------------|---|
| vorne | • 2x USB 3.2 |
| hinten | <ul style="list-style-type: none"> • 4x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 2 • 1x USB Typ-C 3.2 Gen2 • 4x DisplayPort • 3x LAN • 1x RS-232 Audio |
| intern | <ul style="list-style-type: none"> • 4x PCIe (x16 x16 x1 x1) • 3x RS-232 • 8bit GPIO |

Weitere Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Maße | 175 x 370x 385 mm |
| Gewicht | ca. 8kg |
| Schutzart | IP20 |
| Temperaturbereich | -10 °C bis 60 °C |
| Spezielle Funktionen | <ul style="list-style-type: none"> • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS • RAID 0 1 |
| Mögliche | • 3x RS-232 zusätzlich |
| Garantie | 2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre) |
| Imagestabilität | Verfügbar bis 2028 |

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.calmo-pc.de

