

CALMO Panel-PC

VESA | Edelstahl



10-Finger
Multitouch



0 bis 60°C



IP-Geschützt



Technische Daten

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10/11 IoT • Linux 64-bit fähig
Prozessor	Intel® Core™ i3/i5/i7 12. bis 14. Generation Intel® Core™ Series 2 (Bartlett Lake-S)
Arbeitsspeicher	2x DDR5-4800/5600 SODIMM, max. 96 GByte
Festplatte	1x M.2 M-Key 2242 NVMe 1x 2,5" SSD
Displaygröße	21,5": 16:9 1920x1080 Pixel
Helligkeit/Kontrast	590 cd/m ² 3000:1
Touchdisplay	PCAP TFT Touchscreen mit Sicherheitsglas und LED-Hintergrundbeleuchtung
Grafik	Intel® UHD 7xx
Display Interface	1x DisplayPort 1.4a und 1x HDMI 1.4
Audio	Realtek ALC256
LAN	2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel® i219LM + Realtek RTL 8111H)
Stromversorgung	Eingangsspannung: 85-264V ac

Schnittstellen

- 1x USB 3.2 Gen 2 | 2x USB 2.0 | USB Typ C
 - 1x DisplayPort
 - 2x LAN
 - 1x HDMI
 - 1x RS232
 - DC-In | 8-bit GPIO | Audio
- Davon können 8 Schnittstellen realisiert werden

Unten

Weitere Daten

Maße	637,5 x 389 x 81 mm
Gewicht	16 kg
Schutzart	IP69K (Dampfdruckreiniger) Geschützt gegen Reiniger pH 2-11
Temperaturbereich	0 °C bis 60 °C
Spezielle Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • RFID Reader • 5x HotKey + Touchabschaltung • Always-On • Wake-on-LAN • PXE-Boot • TPM 2.0 • Watchdog • System Guard • Recovery-BIOS
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (bis zu 5 Jahre)
Imagestabilität	Verfügbar bis 2029

Achtung!

Schnittstellen werden durch die verpressten Buchsen aus dem Gerät heraus geführt. Bitte geben Sie bei Bestellung an, welche Schnittstellen Sie nutzen wollen und in welcher Länge die Kabel angeschlossen werden sollen. Möglich sind Konfigurationen zwischen 0,5m und 5m.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.calmo-pc.de

